

Merkblatt zur Reinigung der Beschläge und des Glases

Wir möchten, dass Ihre Glasfronten möglichst lange schön bleiben und Kalkablagerungen keine Chance haben.

Die Pflege und Wartung von Glasflächen und Beschlägen

Für die optimale Pflege Ihrer Spritzschutzanlage sorgen Sie, wenn Sie direkt nach jedem Duschen

- Die Duschwände mit klarem, warmem Wasser reinigen
- Mit dem Handwischer abstreifen
- Die Profile und Beschläge mit einem weichen Tuch trocknen
- Für ausreichende Belüftung des Badezimmers sorgen! (Schont auch die Silikonfugen)

Sollte es doch zu Kalkablagerungen kommen, verwenden Sie milde Essigreiniger oder handelsübliche Badreiniger entsprechend den Herstellerangaben. Keinesfalls sollten Sie kratzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger sowie aggressive Säuren und Laugen einsetzen.

Bei Glasflächen mit wasserabweisender Beschichtung verwenden Sie besser keine Microfasertücher, da diese die Beschichtung beschädigen können.

Sämtliche Beschläge (Duschtürbeschläge, U-Profile, usw.) dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Keine scharfen, aggressiven, alkalischen oder chlorhaltigen Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden!

Die Pflege von Kunststoffteilen

Reinigen Sie Kunststoffteile wie Wasserhemmleisten (Schwallschutz), Dichtleisten oder Zierecken mit Neutralseife oder einem milden Essigreiniger. Reiben Sie die gereinigten Flächen anschließend mit einem pflegenden Silikonspray oder einem Kunststoffpflegemittel leicht ab.

Die Pflege von Silikonfugen

Auch Silikonfugen nach jedem Duschen oder Baden noch einmal gründlich abspülen und anschließend mit einem Tuch trockenreiben. Abhängig von der Benutzungshäufigkeit sollten Silikonfugen ca. einmal wöchentlich wie folgt gereinigt werden: auf einem feuchten Lappen Haushalts-Sanitärreiniger (z.B. flüssige Schmierseife oder handelsübliche Reiniger) geben, Fugen damit gründlich reinigen, nachspülen und danach trocken reiben.